

Produktinformation

UH 062 Aktivschaum Vorwäsche

Schaumkonzentrat

Eigenschaften

UH 062 Aktivschaum Vorwäsche gibt über entsprechende Geräte einen stabilen Reinigungsschaum, der lange haftet.

In der Vorwäsche ist er besonders geeignet zur Vorreinigung von Nutzfahrzeugen, da UH 062 jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten zuverlässig löst und entfernt.

Inhaltsstoffe

Gemisch aus nichtionischen, kationischen und amphoteren Tensiden, Alkalien, Hilfs- und Duftstoffen.

Technische Daten

relative Dichte (g/ml)	1,018 bei 20° C
ph - Wert (unverdünnt):	> 12

Anwendung

UH 062 Aktivschaum Vorwäsche ist besonders geeignet zur Vorreinigung von Nutzfahrzeugen. Entfernt jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten.

Dosierung

Einschäumen

LKW je nach Verschmutzungsgrad 1 : 33 bis 1 : 20 (3% bis 5%ige Lösung)

PKW je nach Verschmutzungsgrad 1 : 50 bis 1 : 25 (2% bis 4%ige Lösung)

Fahrzeuge einschäumen, anschließend mit HD-Gerät gründlich abwaschen oder das Fahrzeug durch eine Bürstenwaschanlage fahren.

in automatischen Schaumanlagen (Schaumbogen)

nach betrieblichen Notwendigkeiten / Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. UH 062 enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX). Weiteres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Nur zur gewerblichen Verwendung.

Lieferformen:

Kanister zu 10 kg, 30 kg, Faßware zu 225 kg, Container zu 1.000 kg

Gebinde sind Leihgebilde und werden von der Firma Schöler zurückgenommen