

Produktinformation

UH 166 Werkstattreiniger

Öl, und Bremsstaub

BAuA – Reg.Nr. N-43990

Eigenschaften

UH 166 Werkstattreiniger entfernt Öle und Fette von Werkstattböden, Lagerhallen und ist auch zur Motorwäsche geeignet. Durch seine nicht-schäumende aber hochfettlösenden Eigenschaften ist hervorragend für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet. Auf Wunsch gibt es eine Variante mit Korrosionsschutz, wodurch das hochalkalische Produkt auch auf Zink und Aluminium (beispielsweise im Ultraschallbad) angewendet werden kann.

Inhaltsstoffe

Gemisch aus kationischen und nichtionischen Tensiden, Alkalien, sowie Hilfs-, Duft- und Farbstoffe.
Frei von AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindung).
Frei von Phosphaten, EDTA und NTA

Technische Daten

relative Dichte (g/ml) 1,1 g/cm³ bei 20° C
ph - Wert (unverdünnt): ca. 13,5

Anwendung

UH 166 Werkstattreiniger ist besonders geeignet zur Reinigung von Werkstatthallen und Motorreinigung.

Dosierung

je nach Verschmutzungsgrad 1 : 50 bis 1 : 10 (2% bis 10%ige Lösung)
Einwirkzeiten: bei 5%iger Einsatzkonzentration ca. 15 Min. , bei geringer Einsatzkonzentration verlängert sich die Einwirkzeit dementsprechend.
ggf. mit UH-Schaumgeräten oder UH-Sprühgeräten auftragen

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. Weiteres siehe Sicherheitsdatenblatt.
Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Nur zur gewerblichen Verwendung.

Lieferformen

Kanister zu 10kg, 25kg, Faßware zu 225kg und Container zu 1.000kg
Gebinde sind Leihgebilde und werden von der Firma Schöler zurückgenommen